



L23 L28



***One Tough Animal®***



Terpvej 73, Stenderup  
6630 Rødding

[www.bobcat.dk](http://www.bobcat.dk)  
[info@bobcat.dk](mailto:info@bobcat.dk)

Tlf.: +45 70 10 61 91



**STANDARDUDSTYR**

- ✓ 4-post sikkerhedsbøjle
- ✓ Hydrostatisk fremdrift
- ✓ Løftearm med Skid-steer beslag (Bobcat)
- ✓ Justerbart komfortsæde med sikkerhedssele
- ✓ Multifunktions joystick styring
- ✓ Hydraulikstyring via joystick
- ✓ Nem adgang til service
- ✓ Elektrisk tilkobling af oliestrøm til eksterne redskaber
- ✓ Håndgas
- ✓ 3 stk. LED arbejdslys
- ✓ Hydraulisk hurtigskifte

**STANDARDUDSTYR**

- ✓ 4-post sikkerhedsbøjle (kan leveres med kabine)
- ✓ Hydrostatisk fremdrift
- ✓ Teleskopisk løftearm med Skid-steer beslag (Bobcat)
- ✓ Justerbart komfortsæde med sikkerhedssele
- ✓ Multifunktions joystick styring
- ✓ Hydraulikstyring via joystick
- ✓ Nem adgang til service
- ✓ Elektrisk tilkobling af oliestrøm til eksterne redskaber
- ✓ Håndgas
- ✓ 3 stk. LED arbejdslys
- ✓ Hydraulisk hurtigskifte



## SPECIFIKATIONER

Dimensioner	L23	L28
Højde til top af 4 post bøjle	1984 mm	1984 mm
Bredde over hjul	1181 mm	1181 mm
Total længde (med skovl)	3109 mm	3109 mm
Max. løftehøjde	2170 mm	3107 mm
Max. dumpvinkel ved fuld højde	40	40
Knækvinkel fra centrum	43	43
Læsekapacitet		
Statisk tiplast med skovl - lige	1265 kg	1392 kg
Statisk tiplast - fuldt udsving	1051 kg	1109 kg
Statisk tiplast med pallegafler - lige	872 kg	945 kg
Statisk tiplast med pallegafler - fuldt udsving	724 kg	759 kg
Brydekraft med skovl	1047 kg	1141 kg
Egenvægt	1720 kg	1903 kg
Løftekapacitet	1116 kg	1085 kg
Motor		
Motorproducent	Kubota	Kubota
Model/antal cylindere	D1305 / 3	D1305 / 3
Ydelse HK	25/18,4 kW	25/18,4 kW
Hydraulik		
Hydraulisk systemflow - arbejde	45,8 L/min	45,8 L/min
Hydraulisk system tryk - kørsel	200 bar	200 bar
Hydraulisk kapacitet	18,5 L	18,5 L
Kørehastighed	15 km/t	15 km/t
Batteri	12 V	12 V
Brændstoftank	36,2 L	36,2 L
Standard hjul	23 x 8,5-12	23 x 8,5-12

BOBCAT forbeholder sig retten til at ændre specifikationer uden forudgående varsel. Der tages forbehold for evt. trykfejl.