



L75 L85



One Tough Animal[®]



Terpvej 73, Stenderup
6630 Rødding

www.bobcat.dk
info@bobcat.dk

Tlf.: +45 70 10 61 91





STANDARDUDSTYR

- ✓ Kabine med varme
- ✓ Hydrostatisk fremdrift
- ✓ Z-bar løftearm
- ✓ Justerbart komfortsæde med sikkerhedssele
- ✓ Multifunktions joystick styring
- ✓ Hydraulikstyring via joystick
- ✓ Nem adgang til service
- ✓ Kontinuerlig olieflow
- ✓ Håndgas
- ✓ 4 stk. LED arbejdslys
- ✓ LED kørelys
- ✓ Hydraulisk hurtigskifte
- ✓ Bom affjedring
- ✓ Rotorblink

STANDARDUDSTYR

- ✓ Kabine med varme
- ✓ Hydrostatisk fremdrift
- ✓ Z-bar løftearm
- ✓ Justerbart komfortsæde med sikkerhedssele
- ✓ Multifunktions joystick styring
- ✓ Hydraulikstyring via joystick
- ✓ Nem adgang til service
- ✓ Kontinuerlig olieflow
- ✓ Håndgas
- ✓ 4 stk. LED arbejdslys
- ✓ LED kørelys
- ✓ Hydraulisk hurtigskifte
- ✓ Bom affjedring
- ✓ Rotorblink
- ✓ Bakkamera



SPECIFIKATIONER

Dimensioner	L75	L85
Højde til top af kabine	2473 mm	2498 mm
Bredde over hjul	1900 mm	1900 mm
Total længde (med skovl)	5471 mm	5452 mm
Max. løftehøjde	3225 mm	3250 mm
Max. dumpvinkel ved fuld højde	40	40
Knækvinkel fra centrum	45	45
Læsekapacitet		
Statisk tiplast med skovl - lige	2953 kg	3801 kg
Statisk tiplast - fuldt udsving	2564 kg	3151 kg
Statisk tiplast med pallegafler - lige	2349 kg	2910 kg
Statisk tiplast med pallegafler - fuldt udsving	1985 kg	2451 kg
Brydekraft med skovl	4023 kg	4978 kg
Egenvægt	4635 kg	5091 kg
Løftekapacitet	2064 kg	2312 kg
Motor		
Motorproducent	Bobcat	Bobcat
Model	D24/2,4 L	D24/2,4L
Ydelse HK	55/41 kW	68/50,7 kW
Hydraulik		
Hydraulisk systemflow - arbejde	75,4 L/min	75,4 L/min
Hydraulisk system tryk - kørsel	205 bar	205 bar
Hydraulisk kapacitet	27,2 L	27,2 L
Kørehastighed	30 km/t	30 km/t
Batteri	12 V	12 V
Brændstoftank	78,8 L	78,8 L
Standard hjul	405/70R20	405/70R20

BOBCAT forbeholder sig retten til at ændre specifikationer uden forudgående varsel. Der tages forbehold for evt. trykfejl.